

CS 1234-1 I
 Élément ProLine
 avec quatre zones de cuisson chauffées par induction



- Design professionnel – Vitrocéramique avec cadre en largeur 576 mm
- Flexibilité : 4 brûleurs pour applications polyvalentes
- Commande simple, directe : à l'aide de boutons de commande métal
- Puissances variées – Fonction maintien au chaud et TwinBooster
- Confort, sécurité : affichage d'act., indication chaleur r.

Numéro EAN: 4002514932446 / Numéro de matériel: 07863120 / Ancien Numéro de matériel: 27123452CH

Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
ProLine	•
Design	
Surface vitrocéramique élégante	•
Cadre périphérique en inox	•
Design d'impression	LightPrint
Logo Miele imprimé dans l'inox	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Première zone/zone de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 140-200
Puissance Booster max. en W	3000
Puissance max. en W	1850
Deuxième zone/zone de cuisson	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 140-200
Puissance Booster max. en W	3000
Puissance max. en W	1850
Troisième zone/zone de cuisson	
Position	Arrière droit
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 160-230
Puissance Booster max. en W	3000
Puissance max. en W	2300
Puissance TwinBooster max. en W	3700
Quatrième zone/zone de cuisson	
Position	Avant droite
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 100-160
Puissance Booster max. en W	2200
Puissance max. en W	1400
Confort d'utilisation	
Détection des casseroles / de la taille des casseroles	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Commande par sélecteur rotatif	•
Efficacité et durabilité	
Utilisation de la chaleur résiduelle	•
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•

CS 1234-1 I
 Élément ProLine
 avec quatre zones de cuisson chauffées par induction



Numéro EAN: 4002514932446 / Numéro de matériel: 07863120 /
 Ancien Numéro de matériel: 27123452CH

Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Indicateur de fonctionnement	•

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p) en mm	90 x 576 x 520
Dimensions en mm (largeur)	576
Dimensions en mm (hauteur)	90
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrément à plat	560
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrément à plat	500
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	59
Poids en kg	14
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60

Accessoires fournis

Câble d'alimentation	Oui
----------------------	-----

